



Änd-Index	Änderung	Datum	Name
01	4-15 Nm war 5-15 Nm	06.04.2017	Joos

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	4 - 15
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1876
Gewicht	weight	kg	1,57
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

Oberflächen ohne weitere Angaben:		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstände und Lochabstimmungen zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,02 über Ø5,5: ±0,2	
Bohrungen		✓ Rz63			
Passbohrungen		✓ Rz16			
<b>AMT</b>				Alfing Montagetechnik GmbH D-73413 Aalen	
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung HSX1015WV14	
		gehärtet		Kundenmasszeichnung 70058335	
70058336/00		Oberflächenschutz			
Ursprung		Farbe		Zeichnungsnummer	
70058335		gez. 28.07.2015 Joos		Index /Änd.	
Baugruppe		geapr. 13.04.2017 Janicek		Format	
		RAL-Nr.		1:1	
		Massstab		01 A1	

Zustand: Freigegeben