



Änd-Index	Änderung	Datum	Name
01	Gewicht 2,91 kg war 2,81 kg -- 13.04.2017 -- Joas		

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	27 - 131
Drehzahl max.	speed max.	1/min	505
Gewicht	weight	kg	2,91
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2					
Oberflaechen ohne weitere Angaben:				<div></div> <div>Alfing Montagetechnik GmbH D-73413 Aalen</div>					
Bohrungen		✓ Rz63							
Passbohrungen		✓ Rz16							
<div>Kanten DIN ISO 13715</div> <div></div>		Werkstoff			Benennung				
					HSX2131ZV12				
		gehaertet							
70058349/00		Oberflaechenschutz							
Ursprung		Farbe			Kundenmasszeichnung				
		RAL-Nr.							
70058350		gez.		01.09.2015	Joas		Massstab		
Baugruppe		gepr.		13.04.2017	Janicek		1:2		
						Zeichnungsnummer		Index Aend-	
						70058350		01	
								Format	
								A3	